

Datablad

3-stavs lamelgulve



Lag på lag af god kvalitet.

Blot fordi gulvet ikke er massivt træ, behøver du ikke gå på kompromis med kvaliteten.

HØRNING Lamelgulve leveres i et udvalg af forskellige træsorter i tykkelser på 13,5/14 mm og med slidlag op på ca. 3,6 mm. Med andre ord et godt alternativ til en massiv gulvløsning.

3-stavs lamelgulve 13,5 mm - Datablad

HØRNING Lamelplank giver god værdi for pengene.

Dimensioner

Tykkelse: 13,5 mm
 Bredde: 190 mm
 Længde: 2250 mm
 Slidlag: ca. 3,2 mm
 Kerne: ca. 8 mm granlameller
 Bagside: ca. 2 mm granfinér

Andre dimensioner på forespørgsel

Profil

Drop-down klikesystem, limfri montering.
 Parketstaverne er 250-500 mm lange.

Tolerancer

Tykkelse: +/- 0,2 mm.
 Bredde: +/- 0,2 mm.
 Vinkel over ender: Max 0,2% af bredden.
 Produceret efter EU-norm EN 13489.

Træsorter

Eg og ask.
 Andre træsorter på forespørgsel

Træfugt

8% +/- 2%.

Gulvvarme

Kan anvendes.

Overflade

Lak: klar eller hvid matlak
 Olie: klar eller hvid.

Der kan forekomme farvevariationer, som skyldes forskelle i træets naturlige farve og struktur.

Der kan ligeledes forekomme glans og nuance forskelle. Såfremt disse forskelle kun kan ses ved et særligt lys eller fra en bestemt vinkel, er disse forskelle IKKE reklamationsberettiget. Anvend rette belysning ved montering for at undgå dette.

Anvendelse

Boligbrug og lettere erhverv.

Sorteringsbeskrivelser

Sorteringer varierer efter træsort og dimension. HØRNING lamelgulve fremstilles af råtræ tilpasset gulvenes dimensioner. Generelt vil store dimensioner indeholde flest variationer, knaster, spartlinger mv.

Træ er et naturmateriale og variation ift. beskrivelser og fotos vil altid forekomme. Evt. prøver viser kun dimension og konstruktion og kan ikke vise sorteringen. Variationer vil med sikkerhed forekomme mellem små prøver og faktiske leveringer.

Exquisit

Gennemgående meget ensartet farvespil og træstruktur. Vækstbetingede variationer forekommer. Ganske små, sunde knaster kan forekomme. Hvirvler, små ridser og tværårer og brunkerne kan forekomme i minimalt omfang. Også for denne sortering gælder at jo bredere og længere plankerne er, jo flere og større variationer, knaster mv. forekommer.

Living

Levende udseende med naturligt farvespil og træstruktur (naturlige årringe tilladt). Små sunde knaster tilladt. Sjældent forekommende ridser i overfladen. Åbne knaster og større revner er spartlede. Spejl, hvirvler, ubetydelige åbne ridser, ubetydelig splint eller brunkerne, tværårer og kiselpletter kan forekomme afhængigt af træsort. Principielt fri for døde knaster, splint, indgroet bark, marv mv.

Classic

Bestående af lige dele Living og Country sorteringer - se disse.

Country

Meget levende udseende med alle naturlige farvevariationer og strukturer. Sunde knaster tilladt. Sorte knaster tilladt op til ca. 30 mm. Splint tilladt op til ca. 20% af bredden. Knaster, splint, brunkerne er tilladt. Spartling af knaster og revner forekommer. Åbne knaster, revner og spartlinger kan forekomme.

Indeklima

Det er meget vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 grader!

Den relative luftfugtighed (RF) skal være mellem 35 og 65% ved ca. 20°C - både før, under og efter montage.

Læs altid monteringsvejledningen fra HØRNING før montage.

Miljø

FSC varer leveres på forespørgsel.

HØRNING bekymrer sig om miljøet og bæredygtig skovdrift. Vi er naturligvis FSC-certificeret.



The mark of responsible forestry

CE-mærkning

Hørning Parket A/S gulve er generelt CE-certificeret i overensstemmelse med EU-erklæringen om trægulve til indendørs brug; EN 14342.