

Datablad

Hard Line



HØRNING Hard Line er et specialgulv fremstillet efter ny og patenteret proces.

Produktet er opbygget af en bagside af birkefiner, HDF kerne og 0,7 mm eg slidlag. Men ved tilsætning af træpulver, opnås en hårdhed der er mere end 2 gange højere end normalt for egetræ. Du får altså et naturligt trægulv, som passer til alle miljøer, privat som offentligt.

Hard Line leveres i eg med flere forskellige færdige overflader og sorteringer. Total tykkelsen er 11 mm

G5 klikesystem gør monteringen hurtig og problemfri. Der er microfas på alle 4 sider.

Hard Line kan monteres svømmende, eller fuldklæbet til alle faste og stabile underlag (også med gulvvarme).

Hard Line - Datablad

HØRNING Hard Line er et specialgulv fremstillet af udsøgte materialer i en ekstra stærk konstruktion.

Dimensioner og opbygning

Tykkelse: 11 mm
 Bredder: 223 / 283 mm
 Længde: 2200 mm
 Slidlag: 0,7 mm
 Brinell værdi : 8,1


Træsart

Eg


Design




Eg Exquisit




Eg Living




Eg Country




Eg Dampet




Eg Exquisit, Durum




Eg Living, Durum




Eg Country, Durum




Eg Living, Figen



Eg Country, Figen



Eg Living, Kastanje



Eg Country, Kastanje

Profil

5G låsesystem. Standard med microfas på 4 sider.

Overflade

Oxy olie

Tolerancer

Bredde: +/- 0,2 mm
 Højde: +/- 0,2 mm
 Vinkelret: Op til 0,2 mm
 Reaktion på brand: Bfl-s1
 Brugsklasse: 23/34

Indeklima

Det er meget vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 grader!

Den relative luftfugtighed (RF) skal være mellem 35 og 65% ved ca. 20°C - både før, under og efter montage.

Læs altid monteringsvejledningen fra HØRNING før montage.

Miljø

FSC® varer leveres på forespørgsel.

HØRNING bekymrer sig om miljøet og bæredygtig skovdrift. Vi er naturligvis FSC-certificeret.

CE-mærkning

Hørning Parket A/S gulve er generelt CE-certificeret i overensstemmelse med EU-erklæringen om trægulve til indendørs brug; EN 14342.



The mark of responsible forestry