

Datablad

Stav- og mønsterparket

Vores højeksklusive danskproducerede gulve



Uendelige muligheder og markedets mindste tolerancer.

Kortstave, langstave og mønsterstave i et væld af træsorter, giver dig - og os - muligheden for at sammensætte et helt unikt gulv.

Uanset hvad, garanterer vi præcisionshåndværk, høj kvalitet og enestående finish.

Kontakt os hellere end gerne, hvis du ønsker specialforarbejdning ud over de træsorter, dimensioner og leveringstid, som fremgår nedenfor.

Stav- og mønsterparket (DK) - Datablad

HØRNING massiv stav- og mønsterparket er dansk produceret høj kvalitetsparket.

Dimensioner og opbygning

Kortstave

Til lægning i faldende forløb.

Tykkelse: 15 / 20 mm

Bredde: 65,5 mm

Længde: 300-600 mm, faldende længder

Langstave

Til lægning i faldende forløb på strøer eller fast underlag.

Tykkelse: 20 mm

Bredde: 63 mm

Længde: 800-1200 mm

Mønsterstave

Til lægning på fast underlag.

Tykkelse: 15 / 20 mm

Bredde: 65,5 mm

Længde: 327,5 / 393 / 458,5 mm.

Mønsterstave leveres som hhv. højre- og venstrestave, lige mange af hver.

Andre dimensioner leveres på forespørgsel.

Produktionstolerancer

For at sikre den høje kvalitet har vi meget strenge produktions-tolerancer til parketgulve:

Tykkelse: +/- 0,1 mm

Bredde: +/- 0,1 mm

Længde: +/- 0,1 mm

Retvinklethed: +/- 0,05 mm

Træfugt: 8% +/- 2%

Overflade: Ubehandlet.

Profil: Leveres med fer/not og skarpe kanter på 4 sider.

Træsart og sortering

Træsart	Sortering		
	Select	Natur	Rustik
Ask	X	X	(X)
Bilinga		X	
Bøg		X	
Doussie		X	
Eg	X	X	(X)
Jatoba		X	
Merbau		X	
Røget eg		X	
Teak		X	
Valnød		X	
Wengé		X	

Sorteringsbeskrivelser

Sorteringer varierer efter træsort og dimension. Træ er et naturmateriale, variation ift. beskrivelser og fotos vil altid forekomme. Evt. prøver viser kun dimension og konstruktion og kan ikke vise sorteringen. Variationer vil med sikkerhed forekomme mellem små prøver og faktiske leveringer.

Select

Gennemgående ensartet farvespil og træstruktur. Vækst-betingede variationer forekommer. Principielt fri for knaster og splint. Hvirvler, små ridser og tværårer, splint og brun-kerne kan forekomme i minimalt omfang.

Natur

Levende udseende med naturligt farvespil og struktur. Principielt fri for åbne knaster, revner, marv mv. Hvirvler, sunde knaster, små ridser, tværårer og kiselpletter forekommer. Splint eller brunkerne forekommer afhængigt af træsort.


Rustik

Meget levende udseende med alle naturlige farvevariationer og strukturer. Knaster, splint og brunkerne forekommer. Meget små åbne knaster og revner kan forekomme.


Mønstre




Sildebensmønster




Engelsk mønster




Stigemønster



Hollandsk mønster



Kvadratmønster



Kongemønster

Gulvvarme

Kan anvendes, se monteringsvejledning.

Indeklima

Det er meget vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 grader!

Den relative luftfugtighed (RF) skal være mellem 35 og 65% ved ca. 20°C - både før, under og efter montage.

Læs altid monteringsvejledningen fra HØRNING før montage.

Miljø

FSC® varer leveres på forespørgsel.

HØRNING bekymrer sig om miljøet og bæredygtig skovdrift. Vi er naturligvis FSC-certificeret.



CE-mærkning

Hørning Parket A/S gulve er generelt CE-certificeret i overensstemmelse med EU-erklæringen om trægulve til indendørs brug; EN 14342.