

Datablad

Slotsplank



HØRNING Slotsplank er et ekstraordinært stærkt, lamelopbygget specialgulv fremstillet af nøje udvalgte materialer.

Slotsplanker leveres i ask, douglas, eg og røget eg enten som ubehandlet, olieret eller lakeret.

Slotsplank leveres med fer og not på 4 sider og er som udgangspunkt pudsede og ubehandlede. Efterbehandling som lakering, oliering, børstning og røgning på forespørgsel.

Slotsplank fås med skarpe kanter eller med microfas på længderetning, eller på både længderetning og ender.

Slotsplank - Datablad

HØRNING Slotsplank er et lamelopbygget specialgulv fremstillet af udsøgte materialer i en ekstra stærk konstruktion.

Dimensioner og opbygning

Tykkelse: 15-21 mm
 Bredder: 130 / 140 / 180 / 220 / 260 / 300 mm
 Længde: 600-2400 mm
 Slidlag: min. 3,5 / 5,5 mm
 Slidlaget er limet på birk krydsfiner, WBP limet (Water and Boiling Proof).
 Fugtindhold: 8% +/- 2%

Andre dimensioner leveres på forespørgsel.

Tolerancer

Bredde: +/- 0,2 mm
 Højde: +/- 0,2 mm
 Vinkelret: Op til 0,2 mm

Træsart

Eg, ask, douglas

Sorteringsbeskrivelser

Sorteringer varierer efter træsort og dimension. HØRNING Slotsplanker fremstilles af råtræ tilpasset plankegulvenes dimensioner. Generelt vil store dimensioner indeholde flest variationer, knaster, spartlinger mv.

Træ er et naturmateriale og variation ift. beskrivelser og fotos vil altid forekomme. Evt. prøver viser kun dimension og konstruktion og kan ikke vise sorteringen. Variationer vil med sikkerhed forekomme mellem små prøver og faktiske leveringer.

Exquisit

Gennemgående meget ensartet farvespil og træstruktur. Vækstbetingede variationer forekommer. Ganske små, sunde knaster kan forekomme. Hvirvler, små ridser og tværårer og brunkerne kan forekomme i minimalt omfang. Også for denne sortering gælder at jo bredere og længere plankerne er, jo flere og større variationer, knaster mv. forekommer.

Living

Levende udseende med naturligt farvespil og træstruktur (naturlige årringe tilladt). Små sunde knaster tilladt. Sjældent forekommende ridser i overfladen. Åbne knaster og større revner er spartlede. Spejl, hvirvler, ubetydelige åbne ridser, ubetydelig splint eller brunkerne, tværårer og kiselpletter kan forekomme afhængigt af træsort. Principielt fri for døde knaster, splint, indgroet bark, marv mv.

Classic

Bestående af lige dele Living og Country sorteringer - se disse.

Country

Meget levende udseende med alle naturlige farvevariationer og strukturer. Sunde knaster tilladt. Sorte knaster tilladt op til ca. 30 mm. Splint tilladt op til ca. 20% af bredden. Knaster, splint, brunkerne er tilladt. Spartling af knaster og

revner forekommer. Åbne knaster, revner og spartlinger kan forekomme.

Profil

Fer/not på 4 sider, som standard med microfas på 2/4 sider. Kan på forespørgsel leveres med skarpe kanter.

Overflade

Som standard ubehandlet, spartlet og pudset. Spørg efter lakering, oliering, hårdvoksoliering, børstning og røgning. Behandlede planker har altid fas på 4 sider.

Indeklima

Det er meget vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 grader!

Den relative luftfugtighed (RF) skal være mellem 35 og 65% ved ca. 20°C - både før, under og efter montage.

Læs altid monteringsvejledningen fra HØRNING før montage.

Miljø

FSC® varer leveres på forespørgsel.

HØRNING bekymrer sig om miljøet og bæredygtig skovdrift. Vi er naturligvis FSC-certificeret.



CE-mærkning

Hørning Parket A/S gulve er generelt CE-certificeret i overensstemmelse med EU-erklæringen om trægulve til indendørs brug; EN 14342.