

Mastic E850 gulvspartel – Datablad

HØRNING Mastic E850 Gulvspartel

Udformning

- * Vandbaseret spartelmasse – klar til brug
- * Lavet af forskellige tørstoffer (>80 %), vand ca. 20%

Fysisk specifikation

- * Farve: 4 standard farver
- * PH værdi: 7 – 8
- * Vægtfylde: ca. 1,68 kg/l
- * Arbejdstemperatur: mellem 5° og 30°C

Anvendelse

- * Benyttes til såvel indendørs som udendørs reparationer uden efterbehandling
- * Klar til brug. Til fuldspartling af gulve, f.eks. højkantsparket
- * Opbevares i lukket spand
- * Rengør værktøj med vand

Bemærk

- * Brug af HØRNING Mastic kræver ikke beskyttelsestøj eller udluftning
- * HØRNING Mastic spartelmasse synker og sprækker ikke under tørring
- * Kan efterbehandles – også med bejdse
- * Relativ kort tørretid
- * Minimal støv ved slibning
- * Meget modstandsdygtig mod fugt

Emballage

- * 7 kg plastik spand

Opbevaring

- * Opbevares koldt men frostfrit.
- * Kan opbevares op mod 1 år. Anbefalet rumtemperatur mellem 5° og 30°C

Miljø

HØRNING Mastic E850 er testet og godkendt iht. Eurofins AIC Gold kriterier

