

# Datablad

# HØRNING Mastic E850 Golvspackel



HØRNING Mastic E850 Golvspackel används för både inomhus- och utomhusreparationer utan efterbehandling, och för spackling av obehandlade trägolv.

HØRNING Mastic E850 Golvspackel är vattenbaserad spackel - färdigblandad.

# HØRNING Mastic E850 Golvspackel - Datablad

## Egenskaper

- \*Vattenbaserat spackel - færdigblandad.
- \*Tillverkad av olika torrsubstanser (>80%), vatten ca 20%.
- \*HØRNING Mastic golvspackel sjunker inte under torkning - enbart 1 spackling krävs.

## Fysiska egenskaper

- \*Färg: 4 standardfärger.
- \*PH-värde: 7 - 8.
- \*Densitet: Ca 1,68 kg/l
- \*Arbetstemperatur: Mellan 5°C och 30°C.

## Användningsområde

- \*Används för både inomhus- och utomhusreparationer utan efterbehandling.
- \*Færdigblandad. För spackling av obehandlade trägolv, t.ex kubbgolv, industriparkett eller mosaikparkett.

## Observera

- \*Användning av HØRNING Mastic kräver inte skyddskläder eller ventilation.
- \*Kort torktid.
- \*Minimalt damm vid slipning.
- \*Mycket motståndskraftig mot fukt.

## Emballage

- \*7 kg plasthink.

## Lagring

- \*Förvaras kallt men frostfritt.
- \*Kan lagras upp till 1 år. Rekommenderad rumstemperatur mellan 5°C och 30°C.

## Miljö

- \*HØRNING Mastic E850 är testad och godkänd enligt Eurofins IAC Gold-kriterier.

