

Datablad

Mosaikparket



Vanskeligt at slide ned, nemt at montere.

Små massive stave lagt i tre klassiske mønstre der alle efterlader rummet med et stilfuldt udtryk, der holder. Meget længe.

Vælg mellem engelsk, rude- eller parallelmønster. Leveres i monterbare moduler, der er lige til at lægge.

Mosaikparket – Datablad



Ahorn (eur) Exquisit
Engelsk mønster




Ask Exquisit
Rude mønster




Eg - røget Living
Engelsk mønster




Eg Exquisit
Rude mønster



Rude mønster



Parallel mønster




Engelsk mønster



Sildebensmønster

HØRNING Mosaikparket er massive stave, der leveres i mønster på net.



Dimensioner og opbygning

Tykkelse: 8 mm
Bredde: 23 mm
Længde: 160 mm

Overflade: Ubehandlet.

Træsarter

Ahorn, ask, eg, røget eg, jatoba, valnød.

Sorteringsbeskrivelser

Exquisit:

Gennemgående ensartet farvespil og træstruktur. Vækstbetingede variationer forekommer dog altid. Fri for splint, knaster, indgroet bark marv mv. Spejl og brunkerne forekommer i mindre omfang afhængig af træsort.



Ask Living
Engelsk mønster



Ask Living
Parallel mønster



Eg Living
Engelsk mønster



Jatoba
Rude mønster

Living

Levende og naturligt farvespil med gennemgående variationer i træstruktur. Spejl tilladt, brunkerne forekommer afhængig af træsort. I princippet fri for splint, knaster, indgroet bark, marv mv.

Træ er et vidunderligt naturmateriale, variationer iht. beskrivelser og fotos vil derfor altid forekomme. Evt. prøver viser kun dimension og konstruktion og kan ikke vise sorteringen. Variationer vil med sikkerhed forekomme mellem små prøver og faktiske leveringer af større arealer.

Gulvvarme

Kan anvendes, se monteringsvejledning.

Indeklima

Det er meget vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 grader!

Den relative luftfugtighed (RF) skal være mellem 35 og 65% ved ca. 20°C - både før, under og efter montage.

Miljø

FSC® varer leveres på forespørgsel.

HØRNING bekymrer sig om miljøet og bæredygtig skovdrift. Vi er naturligvis FSC-certificeret.



CE-mærkning

Hørning Parket A/S gulve er generelt CE-certificeret i overensstemmelse med EU-erklæringen om trægulve til indendørs brug; EN 14342.