

Datablad

Castleplank



HØRNING Castleplank är ett formstabilt, lamelluppbyggt specialgolv producerat av noga utvalda material.

HØRNING Castleplank levereras i Ek, rökt Ek, Ask och Douglasgran. Finns som standard obehandlad – tillval som oljad/hårdvaxoljad eller lackerad.

Castleplank har not och spont på 4 sidor och är färdigslipad och obehandlad som standard. Efterbehandling som lackering, oljning, borstning eller rökning finns på förfrågan.

Castleplank levereras med skarp kant eller med microfas i längdriktningen, eller med microfas i både längdriktning och ändskarv.

Castleplank - Datablad

HØRNING Castleplank är ett lamellgolv tillverkat av noggrant utvald ek i en extra stark konstruktion som håller sig formstabil.

Dimesioner och uppbyggnad

Tjocklek: 15 / 20 mm
Bredd: 130 / 180 / 220 / 260 / 300 mm
Längd: 600-2400 mm
Slitskikt min. 3,5 eller 5,5 mm på 11 , WPB limat (Water and Boiling Proof) på björkplywood
Tjocklek på björkplywood: Ca. 11,5/14,5 mm
Fuktkvot: 8-10%

Andra dimensioner på förfrågan.

Toleranser

Bredd: +/- 0,2 mm
Höjd: +/- 0,2 mm
Vinkelräthet: Upp till 0,2 mm

Träslag: Ek

Sorteringsbeskrivelser

Exquisit:

Genomgående mycket uniform gällande färg och struktur. Variationer i träet förekommer dock. I princip fri från kvist och ytved. Virvlar, fjäll och splint och brunkärna kan förekomma, dock i liten utsträckning.

Living:

Levande och naturlig färgvariation och genomgående variationer i träets struktur. Friska kvistar upp till ca. 6 mm. Öppna kvistar och sprickor är spacklade. Märgstrålar, vril och obetydliga sprickor samt obetydlig splint och brunkärna, tvärved och märg förekommer beroende på träslag. I princip fri från döda kvistar, splint, kvist, vankant, inåtväxt bark, märg. Dessa kan dock förekomma i liten utsträckning.

Classic:

Består av lika delar Living och Country, se beskrivningar.

Country:

Mycket levande utseende med alla naturliga färgvariationer och trästrukturer. Kvistar av alla typer, splint, brunkärna, spacklade kvistar och sprickor förekommer. Öppna kvistar och sprickor kan förekomma.

Alla Castleplank kommer ur Europeisk produktion från fabriker där HØRNING löpande kontrollerar produktion och kvalitet.

Profil

Not/Spont på 4 sidor, skarpa kanter eller med mikrofås på 2/4 sidor.

Ytbehandling

Som standard obehandlad, spacklad och putsad. Fråga gärna efter lackad, oljad, hårdvaxoljad, borstad eller rökt yta.

Golvvärme

Castleplank kan med fördel användas p.g.a. sina formstabila egenskaper, se alltid vägledning från golvvärmeleverantören vid installation.

Inomhusklimat

Det är mycket viktigt att ytemperaturen aldrig överstiger 27 grader!

Den relativa luftfuktigheten (RF) måste vara mellan 35 och 65% vid ca. 20°C - både före, under och efter montering.

Läs alltid monteringsanvisningarna från HØRNING före montering.

Miljö

FSC® certifierat trä levereras på förfrågan. HØRNING bryr sig om miljön och en hållbar skogsdrift. Vi är naturligtvis FSC-Certifierade.



CE-märkning

Hørning Parket A/S golv är generellt CE-certifierade enligt EU-deklarationen om trägolv för inomhusbruk: EN 14342.