

Datablad

Solid Line



HØRNING Solid Line er et massivt trægulv, som leveres i færdige ark til montage, og skal fuldklæbes til fast undergulv.

Solid Line leveres ubehandlet, olieret eller lakeret overflade. Med overfladebehandling forkorter og forenkler montagen samt øger modstandsdygtighed over for snavs, trykmærker og slid.

Miljøcertificeringer leveres på forespørgsel.

Kontakt os gerne, hvis du ønsker specialforarbejdning, alternative træsorter/dimensioner eller har spørgsmål om f.eks. leveringstid.

Solid Line – Datablad

HØRNING massiv Solid Line har samme udtryk som Høj-kantparket tillagt helt rene linjer i samlingerne, og giver et udtryk som et stort brusende hav. Kan bruges i alle typer af rum/bygninger.

Dimensioner og opbygning

Tykkelse: 10
Bredde: 163 / 245
Længde: 490 mm
Stavbredder: 10 / 16 / 22 mm

Solid Line leveres på ark med formater på 10 x 163 / 245 x 490 mm, som består af smalle stave samlet i rækker med stabilitetsstave på bagsiden.

Til lægning på fast underlag.

Fugtindhold: 8% +/- 2%

Profil: Brædderne er profileret med fer og not, hvilket resulterer i et gulv uden synlige samlinger. Leveres med skarpe kanter på 4 sider.

Overflade: Leveres ubehandlet, olie eller lak.

Olien trænger ned i træet og beskytter gulvet effektivt mod snavs og slitage. Olien giver et silkemat udseende og fremhæver den unikke karakter, der er ved et originalt trægulv.

I modsætning til lakerede overflader, er det muligt at foretage reparationer områdevis. Overfladen er allergivenlig, nem at rengøre, samt let at vedligeholde.

Solid Line skal behandles med plejeolie inden ibrugtagning af gulvet.

Træsorter: Ahorn, ask, eg, røget eg, valnød

Sorteringsbeskrivelser

Objekt

Levende og naturligt farvespil med alle variationer i farvespil og træstruktur. Sunde knaster, spartlinger, splint og brunkerne er tilladt.

Sorteringer varierer efter træsort og dimension. Træ er et naturmateriale, variation ift. beskrivelser og fotos vil altid forekomme. Evt. prøver viser kun dimension og konstruktion og kan ikke vise sorteringen. Variationer vil med sikkerhed forekomme mellem små prøver og faktiske leveringer af større arealer.

Montering:

Brædderne kan hurtigt og problemfrit fuldlimes til undergulvet med HØRNING MS Flexlim. SOLID LINE kan leveres overfladebehandlet, hvilket sparer tid i byggeprocessen.

Renovering:

Ideel til renovering pga. lille indbygningshøjde på 10 mm.

Gulvvarme:

Kan anvendes, se monteringsvejledning.

Indeklima

Det er meget vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 grader!

Den relative luftfugtighed (RF) skal være mellem 35 og 65% ved ca. 20°C - både før, under og efter montage.

Læs altid monteringsvejledningen fra HØRNING før montage.

Miljøvenlig:

Hverken olierede eller lakerede overflader indeholder formaldehyd eller opløsningsmidler og afgiver derfor ingen farlige gasser.

Brandklasse

Dfl-s1

Spørg efter vores ydeevnedeklaration (DOP).

Miljø

FSC og/eller PEFC på forespørgsel.

Hørning er Eurofins Indoor Air Comfort Gold certificeret, og har et bredt udvalg af certificerede produkter.

Med EPD'er kan Hørning dokumentere produkternes CO₂-aftryk på et bredt udvalg af produkter.

CE-mærkning

Hørning gulve er CE-certificerede i overensstemmelse med EU-erklæringen om trægulve til indendørs brug; EN 14342.