

Datablad

Højkantparket



HØRNING Højkantparket er en unik og elegant gulvløsning.

Leveres uden fer/not og kan derfor afslibes mange gange. Højkantparket er mindre fugtfølsom end andre typer massive trægulve og det er særlig velegnet til rum med stor trafik.

Miljøcertificeringer leveres på forespørgsel.

Kontakt os gerne, hvis du ønsker specialforarbejdning, alternative træsorter/dimensioner eller har spørgsmål om f.eks. leveringstid.

Højkantparket – Datablad

HØRNING Højkantparket er små massive stave, der er stillet på højkant.

Dimensioner og opbygning

Tykkelse: 10 / 16 / 23 mm
 Bredde: 8 mm
 Længde: 160 mm

Stavene er sat sammen i rækker (lægge-enheder) på ca. 320 mm, der holdes sammen af tape for lettere håndtering.

Andre dimensioner kan forekomme.

Fugtindhold: 9% +/-2%

Profil: Leveres uden fer og not med skarpe kanter.

Overflade: Ubehandlet.

Træsarter: Ask, eg, røget eg

Andre træsorter leveres på forespørgsel.

Sorteringsbeskrivelser

Sorteringer varierer efter træsort og dimension. Træ er et naturmateriale, variation ift. beskrivelser og fotos vil altid forekomme. Materialeprøver viser kun dimension og konstruktion og kan ikke vise sorteringen. Variationer vil med sikkerhed forekomme mellem små prøver og faktiske leveringer af større arealer.

Usorteret

Levende og naturligt farvespil med alle variationer i farvespil og træstruktur. Sunde knaster, splint og brunkerne er tilladt.

Gulvvarme

Kan anvendes, se monteringsvejledning.

Indeklima

Det er meget vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 grader!

Den relative luftfugtighed (RF) skal være mellem 35 og 65% ved ca. 20°C - både før, under og efter montage.

Læs altid monteringsvejledningen fra HØRNING før montage.

Brandklasse

Cfl-s1

Spørg efter vores ydeevnedeklaration (DOP).

Miljø

FSC og/eller PEFC på forespørgsel.

HØRNING er Eurofins Indoor Air Comfort Gold certificeret, og har et bredt udvalg af certificerede produkter.

Med EPD kan HØRNING dokumentere produkternes CO₂-aftryk for udvalgte produkter.

CE-mærkning

HØRNING gulve er CE-certificerede i overensstemmelse med EU-erklæringen om trægulve til indendørs brug; EN 14342.

