

Datablad

Massive Planker



HØRNING massive planker fås i mange kombinationer af bredder og længder, træsorter, mulighed for gummi-fuger og bort i kontrastfarver m.v.

Leveres som standard med fer og not 4 sider, skarpe kanter eller mikrofas 2 / 4 sider. Med ubehandlet, olieret eller lakeret overflade.

Miljøcertificeringer leveres på forespørgsel.

Kontakt os gerne, hvis du ønsker specialforarbejdning, alternative træsorter/dimensioner eller har spørgsmål om f.eks. leveringstid.

Massive Planker – Datablad

HØRNING massive planker giver rummet et storslået udtryk.

Dimensioner og opbygning

Tykkelse: 16 / 20 mm
Bredde: 100 / 120 / 150 / 180 mm
Længde: 800-2600 mm

Til lægning på fast underlag.

Andre dimensioner leveres på forespørgsel.

Produktionstolerancer

Retvinklethed: +/- 0,5 mm

Fugtindhold: 8% +/- 2%

Profil: Fer/not på 4 sider. Leveres som standard med mikrofas på 2 eller 4 sider. Skarpe kanter på forespørgsel. Kan leveres med spor til fugning på langside.

Overflade: Leveres som standard ubehandlet, spartlet og pudset. Kan leveres færdig overfladebehandlet med olie eller lak.

Træsorter: Ask, bilinga, eg, jatoba, merbau, røget eg, valnød, wengé.

Evt. andre træsorter på forespørgsel. Ikke alle træsorter leveres i alle dimensioner.

Sorteringsbeskrivelser

Sorteringer varierer efter træsort og dimension. HØRNINGs mange forskellige plankegulve fremstilles af råtræ tilpasset plankegulvenes dimensioner. Generelt vil store dimensioner indeholde flest variationer, knaster, spartlinger mv.

Træ er et naturmateriale og variation ift. beskrivelser og fotos vil altid forekomme. Materialeprøver viser kun dimension og konstruktion og kan ikke vise sorteringen. Variationer vil forekomme mellem små prøver og faktiske leveringer.

Exquisit

Gennemgående ensartet farvespil og træstruktur. Vækstbetingede variationer forekommer dog altid. Sunde knaster og enkelte udspartlinger af knaster og mindre revner kan forekomme. Hvirvler, små ridser og tværårer, splint og brunkerne kan forekomme i minimalt omfang. Også for denne sortering gælder at jo bredere og længere emnerne er, jo flere og større variationer, knaster mv. forekommer.

Living

Levende udseende med naturligt farvespil og træstruktur. Principielt fri for åbne knaster, revner, marv mv. Hvirvler, sunde knaster, små ridser, tværårer og kiselpletter forekommer afhængigt af træsorten. Knaster forekommer naturligt i både små og store størrelser. Åbne knaster, revner mv. er udspartlet. Splint, brunkerne og marv forekommer afhængigt af træsorten.

Country

Meget levende udseende med alle naturlige farvevariationer og træstrukturer. Knaster af alle typer, splint, brunkerne, spartling af knaster og revner forekommer. Åbne knaster, revner og spartlinger kan forekomme.

Gulvvarme

Kan anvendes, se monteringsvejledning.

Indeklima

Det er meget vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 grader!

Den relative luftfugtighed (RF) skal være mellem 35 og 65% ved ca. 20°C - både før, under og efter montage.

Læs altid monteringsvejledningen fra HØRNING før montage.

Brandklasse

Dfl-s1

Spørg efter vores ydeevnedeklaration (DOP).

Miljø

FSC og/eller PEFC på forespørgsel.

HØRNING er Eurofins Indoor Air Comfort Gold certificeret, og har et bredt udvalg af certificerede produkter.

Med EPD kan HØRNING dokumentere produkternes CO₂-aftryk for udvalgte produkter.

CE-mærkning

HØRNING gulve er CE-certificerede i overensstemmelse med EU-erklæringen om trægulve til indendørs brug; EN 14342.