

Datablad

# Stav- og mønsterparket

EU



HØRNING kortstave og mønsterstave, europæisk produceret i høj kvalitet og gode sorteringer. Håndteret med samme dedikation som kendetegner HØRNING i alle henseender.

Specialmål og alternative træsorter kan leveres på forespørgsel.

Miljøcertificeringer leveres på forespørgsel.

Kontakt os gerne, hvis du ønsker specialforarbejdning, alternative træsorter/dimensioner eller har spørgsmål om f.eks. leveringstid.

# Stav- og mønsterparket (EU) - Datablad

**Massiv stav- og mønsterparket** fra HØRNINGs europæiske partnerfabrik.

## Dimensioner og opbygning

### Type A

Tykkelse: 16 / 22 mm  
Bredde: 70 mm  
Længde: 350 / 420 / 500 mm

### Type B

Tykkelse: 16 mm  
Bredde: 68 mm  
Længde: 204 / 272 / 340 / 408 / 476 / 544 / 612 mm

Kortstave til lægning i forløb på fast underlag.  
Mønsterstave til lægning i mønster på fast underlag.  
Mønsterstave leveres højre- og venstrestave.

Andre dimensioner leveres på forespørgsel

## Produktionstolerancer

Varerne lever som minimum op til tolerancerne iflg. EN 13226.

Tykkelse: +/- 0,2 mm  
Bredde: +/- 0,2 mm  
Længde: +/- 0,5 mm

**Fugtindhold:** 8% +/- 2%

**Profil:** Leveres med fer og not og skarpe kanter på 4 sider.

**Overflade:** Leveres ubehandlet eller olieret på forespørgsel.

**Træsarter:** Ask, eg, røget eg

## Sorteringsbeskrivelser

Sorteringer varierer efter træsort og dimension. Træ er et naturmateriale, variation ift. beskrivelser og fotos vil altid forekomme. Evt. prøver viser kun dimension og konstruktion og kan ikke vise sorteringen. Variationer vil med sikkerhed forekomme mellem små prøver og faktiske leveringer.

### Exquisit

Gennemgående ensartet farvespil og træstruktur. Vækstbetingede variationer forekommer. Principielt fri for knaster og splint. Hvirvler, små ridser og tværårer, splint og brunkerne kan forekomme i minimalt omfang.

### Living

Levende udseende med naturligt farvespil og struktur. Principielt fri for åbne knaster, revner, marv mv. Hvirvler, sunde knaster, små ridser, tværårer og kiselpletter forekommer. Splint eller brunkerne forekommer afhængigt af træsort.

### Country

Meget levende udseende med alle naturlige farvevariationer og strukturer. Knaster, splint og brunkerne forekommer. Meget små åbne knaster og revner kan forekomme.

## Gulvvarme

Kan anvendes, se monteringsvejledning.

## Indeklima

Det er meget vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 grader!

Den relative luftfugtighed (RF) skal være mellem 35 og 65% ved ca. 20°C - både før, under og efter montage.

**Læs altid monteringsvejledningen fra HØRNING før montage.**

## Brandklasse

Dfl-s1

Spørg efter vores ydeevnedeklaration (DOP).

## Miljø

FSC og/eller PEFC på forespørgsel.

HØRNING er Eurofins Indoor Air Comfort Gold certificeret, og har et bredt udvalg af certificerede produkter.

Med EPD kan HØRNING dokumentere produkternes CO<sub>2</sub>-aftryk for udvalgte produkter.

## CE-mærkning

HØRNING gulve er CE-certificerede i overensstemmelse med EU-erklæringen om trægulve til indendørs brug; EN 14342.