

Datablad

HØRNING Mastic E850 Gulvspartel



HØRNING Mastic E850 Gulvspartel anvendes til indendørs og udendørs reparationer uden efterbehandling, samt fuld-spartling af gulve.

HØRNING Mastic E850 Gulvspartel er vandbaseret og klar til brug.

HØRNING Mastic E850 Gulvspartel - Datablad

Udformning

- *Vandbaseret spartelmasse - klar til brug.
- *Lavet af forskellige tørstoffer (>80 %), vand ca. 20%.

Fysisk specifikation

- *Farve: 4 standard farver.
- *PH værdi: 7 - 8.
- *Vægtfylde: Ca. 1,68 kg/l.
- *Arbejdstemperatur: Mellem 5°C og 30°C.

Anvendelse

- *Benyttes til såvel indendørs som udendørs reparationer uden efterbehandling.
- *Klar til brug. Til fuldpartling af gulve, f.eks. Højkantsparket.
- *Opbevares i lukket spand.
- *Rengør værktøj med vand.

Bemærk

- *Brug af HØRNING Mastic kræver ikke beskyttelsestøj eller udluftning.
- *HØRNING Mastic spartelmasse synker og sprækker ikke under tørring.
- *Kan efterbehandles - også med bejdse.
- *Relativ kort tørretid.
- *Minimal støv ved slibning.
- *Meget modstandsdygtig mod fugt.

Emballage

- *7 kg plastik spand.

Opbevaring

- *Opbevares koldt men frostfrit.
- *Kan opbevares op mod 1 år. Anbefalet rumtemperatur mellem 5°C og 30°C.

Miljø

- *HØRNING Mastic E850 er testet og godkendt iht. Eurofins AIC Gold kriterier.

