



Klodsemosaik

Datablad

HØRNING Klodsemosaik består af små massive firkantede klodser, der er skåret modsat årretningen.

Resultatet er en robust løsning, der gør gulvet særligt velegnet til områder med hård belastning.

Klodsemosaikken leveres i rudemønster limet på net. Det giver en enkel og effektiv montering.

Produktfordele:

- *Wholehearted* - en helhjertet forpligtelse til at udnytte hele træstammen og dermed minimere spild
- En forenklet montage i sammenligning med et almindeligt klodsegulv
- Dokumenterede miljødata i form af EPD'er og certificeringer, herunder Eurofins, som bidrager til BREEAM, DGNB og LEED

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os - vi er klar til at hjælpe.

Hørning Parket A/S

Christiansmindevej 12
DK-8660 Skanderborg

T: +45 7027 6600
W: horningfloor.dk
E: sales@horningfloor.dk



 [epddanmark](http://epddanmark.dk)

Klodsemosaik

Datablad

HØRNING Klodsemosaik består af små massive firkantede klodser, der er skåret modsat åreretningen og leveret på net.

Dimensioner & konstruktion

Træsorter:	Eg, Røget eg
Tykkelse:	18 mm
Bredde:	23 mm
Længde:	69 mm / 140 x 558 mm på net
Mønstre:	Rudemønster på net

Sorteringsbeskrivelser

Objekt:

Levende og naturligt farvespil med gennemgående variationer i træstruktur. Splint og små, sunde knaster tilladt. Principielt fri for overfladeridser og indgroet bark. Sorteringer varierer afhængigt af træsorten.

Træ er et naturmateriale, variationer iht. beskrivelser og fotos vil derfor altid forekomme. Prøver viser kun dimension og konstruktion – ikke sortering. Variationer vil med sikkerhed forekomme mellem små prøver og faktiske leveringer af større arealer.

Profile

Skarpkantet uden fæ/not.

Tolerancer

Vores 100 års produktionserfaring gør det muligt at tilbyde særligt lave tolerancer på flere af vores produkttyper i henhold til DIN 68702.

Tykkelse:	+/- 0,5 mm
Bredde:	+/- 0,5 mm
Længde:	+/- 1,0 mm

Overflade

Ubehandlet.

Montagemetoder

Fuldlimning	x
Skrue- og sømning	
Svømmende	

Gulvvarme

Kan anvendes med gulvvarme – se vores montagevejledning.

Indeklima

Det er vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 °C!

Den relative luftfugtighed (RF) skal altid være mellem 35-65% før, under og efter montage.

Læs altid Hørnings montagevejledning før montage.

Brandklasse

Dfl-s1 (Ubehandlet)
Ydeevnedeklaration (DOP) på forespørgsel.

CE-mærkning

Produktet er CE-mærket i henhold til den europæiske standard for trægulve til indendørs brug EN 14342.



Eg

Røget eg

Hørning Parket A/S

Christiansmindevej 12
DK-8660 Skanderborg
T: +45 7027 6600
W: horningfloor.dk
E: sales@horningfloor.dk

For yderligere information og inspiration, besøg vores hjemmeside.

Miljø



FSC® og/eller PEFC tilgængelig på forespørgsel.
Eurofins Indoor Air Comfort Gold certificeret.
EPD tilgængelig på forespørgsel for udvalgte produkter.