



Massiv Plank

Datablad

Ensartet høj kvalitet i forskellige dimensioner.

Hørning planker fås i forskellige bredder og længder, lyse og mørke træsorter samt med kontrastborter langs væggene m.m.

Fås i et udvalg af færdigbehandlede farver i olie eller lak, eller kan leveres ubehandlet.

Produktfordele:

- Et bredt udvalg af dimensioner til at skabe det ønskede designudtryk
- Et særdeles holdbart massivt trægulv, designet til at holde i generationer
- Kan monteres på strøkonstruktion
- Dokumenterede miljødata i form af EPD'er og certificeringer, herunder Eurofins, som bidrager til BREEAM, DGNB og LEED

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os – vi er klar til at hjælpe.

Hørning Parket A/S

Christiansmindevej 12
DK-8660 Skanderborg

T: +45 7027 6600
W: horningfloor.dk
E: sales@horningfloor.dk



 [epddanmark](http://epddanmark.dk)

Massiv Plank

Datablad

Dimensioner & konstruktion

Europæisk produceret

Træsorter:	Ask, Bilinga, Eg, Jatoba, Merbau, Røget eg, Teak, Valnød, Wengé.	
Tykkelse:	16 mm	20 mm
Bredde:	100/120/140/150/180 mm	100/120/140/150/180 mm
Længde:	800-2600 mm	800-2600 mm
Sorteringer:	Exquisit, Living & Country	

Dansk produceret

Leveres med løse fer i enderne.		
Træsorter:	Ask, Merbau	Eg
Tykkelse:	20 mm	20 mm
Bredde:	135 mm	135/180 mm
Længde:	700-2400 mm	700-2400 mm
Sorteringer:	Ask leveres i sortering Select. Eg og Merbau leveres i sortering Living.	
Andre dimensioner og træsorter kan leveres på forespørgsel.		
Fugtindhold:	8% +/- 2%	

Sorteringsbeskrivelser

Sorteringer varierer efter træsort og dimension.

Hørnings mange forskellige plankegulve fremstilles af råtræ, tilpasset plankegulvets dimensioner. Generelt vil store dimensioner vise flest variationer, knaster, spartlinger mv.

Træ er et naturmateriale, og der vil altid forekomme variationer i forhold til beskrivelser og fotos. Prøver viser kun dimension og konstruktion – ikke sortering. Der vil være forskelle mellem små prøver og den endelige levering.

Select/Exquisit:

Gennemgående ensartet farvespil og træstruktur. Vækstbetingede variationer forekommer altid. Sunde knaster og enkelte udspartlinger af knaster og mindre revner kan forekomme. Hvirvler, små ridser og tværårer, splint og brunkerne kan forekomme i minimalt omfang. Derudover gælder for denne sortering, at jo bredere og længere plankerne er, desto flere og større variationer, knaster mv. forekommer.

Natur/Living:

Levende udseende med naturligt farvespil og træstruktur. Principielt fri for åbne knaster, revner, marv mv. Hvirvler, sunde knaster, små ridser, tværårer og kiselpletter forekommer afhængigt af træsorten. Knaster forekommer naturligt i både små og store dimensioner. Åbne knaster, revner mv. er udspartlet. Splint, brunkerne og marv forekommer afhængigt af træsorten.

Rustik/Country:

Meget levende udseende med naturlige farvevariationer og struktur. Knaster, splint og brunkerne forekommer. Åbne knaster og ridser kan forekomme.

Profil

Fer/not på fire sider. Profilen afhænger af bredden og fås enten skarpkantet eller med mikrofås.

Brandklasse

Dfl-s1 (Ubehandlet)
Cfl-s1 (Overfladebehandlet)
Ydeevnedeklaration (DOP) på forespørgsel.

Overflade

Leveres som standard spartlet, slebet og ubehandlet. Kan leveres med færdig overfladebehandling med olie eller lak på forespørgsel.

Montagemetoder

Fuldlimning	x
Skrue- og sømning	x
Svømmende	

Tolerancer

Vores 100 års produktionserfaring gør det muligt at tilbyde særligt lave tolerancer på flere af vores produkttyper.

Tykkelse:	
Ubehandlet	+/- 1,0 mm
Færdigbehandlet	+/- 0,3 mm
Bredde:	+/- 1,0 mm
Længde:	+/- 2,0 mm
Retvinklethed:	≤ 0,2%

Gulvvarme

Kan anvendes med gulvvarme – se vores montagevejledning.

Indeklima

Det er vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 °C!

Den relative luftfugtighed (RF) skal altid være mellem 35-65% før, under og efter montage.

Læs altid Hørnings montagevejledning før montage.

CE-mærkning

Produktet er CE-mærket i henhold til den europæiske standard for trægulve til indendørs brug EN 14342.

Hørning Parket A/S

Christiansmindevej 12
DK-8660 Skanderborg
T: +45 7027 6600
W: horningfloor.dk
E: sales@horningfloor.dk

For yderligere information og inspiration, besøg vores hjemmeside.

Miljø



FSC® og/eller PEFC tilgængelig på forespørgsel.
Eurofins Indoor Air Comfort Gold certificeret.
EPD tilgængelig på forespørgsel for udvalgte produkter.