



Solid Line®

Datablad

HØRNING Solid Line® fås i flere træsorter og dimensioner.

Solid Line kan leveres med olie eller lak, som forkorter og forenkler montagen samt øger modstandsdygtighed over for snavs, trykmærker og slid.

Produktfordele:

- Kort tid mellem opstart og montage af færdige gulvbelægning
- Ingen risiko for at monterede stave efterfølgende "popper op" og dermed kræver reparation, slibning og ny overfladebehandling
- Ideel til renoveringer på grund af produktets tykkelse
- Dokumenterede miljødata i form af EPD'er og certificeringer, herunder Eurofins, som bidrager til BREEAM, DGNB og LEED

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os – vi er klar til at hjælpe.

Hørning Parket A/S

Christiansmindevej 12
DK-8660 Skanderborg

T: +45 7027 6600
W: horningfloor.com
E: sales@horningfloor.dk



 **epd**danmark

Solid Line®

Datablad

Dimensioner & konstruktion

Træsorter:	Ahorn, Ask, Eg, Røget eg, Valnød
Tykkelse:	10/15 mm
Bredde på ark:	163/245 mm
Længde på ark:	490 mm
Stavbredde:	10/16/22 mm
Solid Line leveres som færdigbehandlede ark i størrelserne 10x163 mm / 245x490 mm, sammensat af små stave, der holdes sammen af stabiliseringsstave på bagsiden.	
Andre dimensioner og træsorter kan leveres på forespørgsel.	
Fugtindhold:	8% +/- 2%

Sorteringsbeskrivelser

Objekt:

Levende udseende med alle naturlige farvevariationer og struktur. Sunde knaster, spartlinger,, splint og brunkerne forekommer.

Sorteringer varierer efter træsort og dimension. Træ er et naturmateriale, og der vil altid forekomme variationer i forhold til beskrivelser og fotos. Prøver viser kun dimension og konstruktion – ikke sortering. Der vil være forskelle mellem små prøver og den endelige levering.

Overfladebehandling

Solid Line kan fås olieret, lakeret eller ubehandlet.

Et olieret gulv har øget modstandsdygtighed over for snavs og skal behandles med plejeolie, inden gulvet tages i brug. Olien giver et silkemat udtryk og fremhæver det unikke ved et originalt trægulv.

I modsætning til lakerede overflader er det muligt at udføre reparationer ved flere lejligheder. Overfladen er allergivenlig, nem at rengøre og let at vedligeholde.

Solid Line skal behandles med plejeolie inden ibrugtagning af gulvet.

Profil

Fer/not på alle fire sider. Skarpkantet. Produktet overfladebehandles, hvilket resulter i, at samlingerne næsten ikke er synlige.

Tolerancer	
Vores 100 års produktionserfaring gør det muligt at tilbyde særligt lave tolerancer på flere af vores produkttyper.	
Tykkelse:	
Ubehandlet	+/- 0,2 mm
Færdigbehandlet	+/- 0,5 mm
Bredde:	+/- 0,2 mm
Længde:	+/- 2,0 mm

Montagemetoder	
Fuldlimning	x
Skrue- og sømning	
Svømmende	

Gulvvarme

Kan anvendes med gulvvarme – se vores montagevejledning.

Indeklima

Det er vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 °C!

Den relative luftfugtighed (RF) skal altid være mellem 35-65% før, under og efter montage.

Læs altid Hørnings montagevejledning før montage.

Brandklasse

Dfl-s1 (Ubehandlet)
Cfl-s1 (Overfladebehandling)
Ydeevnedeklaration (DOP) på forespørgsel.

CE-mærkning

Produktet er CE-mærket i henhold til den europæiske standard for trægulve til indendørs brug EN 14342.



Hørning Parket A/S
Christiansmindevej 12
DK-8660 Skanderborg
T: +45 7027 6600
W: horningfloor.dk
E: sales@horningfloor.dk

For yderligere information og inspiration, besøg vores hjemmeside.

Miljø




FSC
www.fsc.org
FSC® C048980
The mark of responsible forestry



PEFC
PEFC0941-193



INDOOR AIR COMFORT
eurofins
GOLD
CERTIFIED PRODUCT



epd danmark

FSC® og/eller PEFC tilgængelig på forespørgsel.
Eurofins Indoor Air Comfort Gold certificeret.
EPD tilgængelig på forespørgsel for udvalgte produkter.