



Stav- og Mønsterparket

Dansk produceret - Datablad

Stav- og mønsterparket i høj kvalitet. Uendelige muligheder og markedets mindste tolerancer

Kortstave, langstave og mønsterstave i et udvalg af træsorter.

Produktfordele:

- Et flot originalt dansk produceret trægulv, som Arne Jacobsen har brugt som sin foretrukne løsning i mange af sine ikoniske bygninger. Herunder Aarhus Rådhus og Danmarks Nationalbank.
- Et særdeles holdbart massivt trægulv, designet til at holde i generationer
- Et ægte vidnesbyrd om dansk håndværkstradition
- Dokumenterede miljødata i form af EPD'er og certificeringer, herunder Eurofins, som bidrager til BREEAM, DGNB og LEED

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os – vi er klar til at hjælpe.

Hørning Parket A/S

Christiansmindevej 12
DK-8660 Skanderborg

T: +45 7027 6600
W: horningfloor.dk
E: sales@horningfloor.dk



 **epd**danmark

Stav- og Mønsterparket

Dansk produceret - Datablad

Dimensioner & konstruktion

Kortstav	
Monteres i faldende forløb.	
Dimensioner:	15/20 mm x 65,5 mm x 300-600 mm
Langstav	
Monteres i forløb.	
Dimensioner:	20 mm x 63 mm x 800-1200 mm
Mønsterstav	
Mønsterstav monteres i mønster.	
Dimensioner:	15/20 mm x 65,5 mm x 327,5/393/458,5 mm
Kontakt os for specialmål og tilpassede løsninger.	
Fugtindhold:	8% +/- 2%

Træsart	Select	Natur	Rustik
Ask	x	x	x
Bilinga		x	
Bøg		x	
Doussie		x	
Eg	x	x	x
Jatoba		x	
Merbau		x	
Røget eg		x	
Teak		x	
Valnød		x	
Wengé		x	

Sorteringsbeskrivelser

Sorteringer varierer efter træsort og dimension. Træ er et naturmateriale, og der vil altid forekomme variationer i forhold til beskrivelser og fotos. Prøver viser kun dimension og konstruktion – ikke sortering. Der vil være forskelle mellem små prøver og den endelige levering.

Select:

Gennemgående ensartet farvespil og træstruktur. Vækstbetingede variationer forekommer. Principielt fri for knaster og splint. Hvirvler, små ridser, tværårer og brunkerne kan forekomme i minimalt omfang.

Natur:

Levende udseende med naturligt farvespil og træstruktur. Principielt fri for åbne knaster, revner, marv m.v. Hvirvler, sunde knaster, små ridser, tværårer og kiselpletter kan forekomme. Splint eller brunkerne forekommer afhængig af træsorten.

Rustik:

Meget levende udseende med naturlige farvevariationer og struktur. Knaster, splint og brunkerne forekommer. Meget små åbne knaster og ridser kan forekomme.

Profil

Leveres skarpkantet med fæ/not. Mønsterstave leveres som både venstre- og højrestave i et lige antal.

Tolerancer

Vores 100 års produktionserfaring gør det muligt at tilbyde særligt lave tolerancer på flere af vores produkttyper.

Tykkelse:	+/- 0,1 mm
Bredde:	+/- 0,1 mm
Længde:	+/- 0,1 mm
Retvinklethed:	+/- 0,05 mm

Brandklasse

Dfl-s1 (Ubehandlet)
Ydeevnedeklaration (DOP) på forespørgsel.

Overflade

Ubehandlet.

Montagemetoder

Fuldlimning	x
Skrue- og sømning	x
Svømmende	

Gulvvarme

Kan anvendes med gulvvarme – se vores montagevejledning.

Indeklima

Det er vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 °C!









Den relative luftfugtighed (RF) skal altid være mellem 35-65% før, under og efter montage.

Læs altid Hørnings montagevejledning før montage.

CE-mærkning

Produktet er CE-mærket i henhold til den europæiske standard for trægulve til indendørs brug EN 14342.

Mønstre

			
Sildebæn	Engelsk	Stige	Tredobbelt sildebæn
			
Hollandsk	Kvadrat	Parallel	Faldende forløb

Hørning Parket A/S

Christiansmindevej 12
DK-8660 Skanderborg

T: +45 7027 6600
W: horningfloor.dk
E: sales@horningfloor.dk

For yderligere information og inspiration, besøg vores hjemmeside.

Miljø



FSC® og/eller PEFC tilgængelig på forespørgsel.
Eurofins Indoor Air Comfort Gold certificeret.
EPD tilgængelig på forespørgsel for udvalgte produkter.