



Stav- og Mønsterparket

Europæisk produceret - Datablad

Stav- og mønsterparket i høj kvalitet.

Kortstave, langstave og mønsterstave i høj kvalitet og gode sorteringer. Produceret med samme dedikation, der kendetegner Hørning.

Specialmål og træsorter kan leveres efter ønske.

Produktfordele:

- Hver stav er produceret med samme høje kvalitet og håndværksmæssige standard
- Et bredt udvalg af designmuligheder, der passer til ethvert rum
- Et særdeles holdbart massivt trægulv, designet til at holde i generationer
- Dokumenterede miljødata i form af EPD'er og certificeringer, herunder Eurofins, som bidrager til BREEAM, DGNB og LEED

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os – vi er klar til at hjælpe.

Hørning Parket A/S

Christiansmindevej 12
DK-8660 Skanderborg

T: +45 7027 6600
W: horningfloor.dk
E: sales@horningfloor.dk



epddanmark

22-01-2026

Stav- og Mønsterparket

Europæisk produceret - Datablad

Dimensioner & konstruktion

Kortstav

Monteres i faldende forløb.

Mønsterstav

Mønsterstav monteres i mønster.

Træsart:	Eg	Ask
Tykkelse:	16/22 mm	16/22 mm
Bredde:	70 mm	70 mm
Længde:	350/420/500 mm	350/420/500 mm
Sorteringer:	Exquisit, Living, Country	
Fugtindhold:	8% +/- 2%	

Sorteringsbeskrivelser

Sorteringer varierer efter træsort og dimension. Træ er et naturmateriale, og der vil altid forekomme variationer i forhold til beskrivelser og fotos. Prøver viser kun dimension og konstruktion – ikke sortering. Der vil være forskelle mellem små prøver og den endelige levering.

Exquisit:

Gennemgående ensartet farvespil og træstruktur. Vækstbetingede variationer forekommer. Principielt fri for knaster og splint. Hvirvler, små ridser, tværårer og brunke kan forekomme i minimalt omfang.

Living:

Levende udseende med naturligt farvespil og træstruktur. Principielt fri for åbne knaster, revner, marv m.v. Hvirvler, sunde knaster, små ridser, tværårer og kiselpletter kan forekomme. Splint eller brunke forekommer afhængig af træsorten.

Country:

Meget levende udseende med naturlige farvevariationer og struktur. Knaster, splint og brunke forekommer. Meget små åbne knaster og ridser kan forekomme.

Profil

Leveres skarpkantet med fer/not. Stave til mønstre leveres som både venstre- og højrestave i et lige antal.

Specialmål og produktioner kan leveres efter ønske.

Tolerancer

Vores 100 års produktionserfaring gør det muligt at tilbyde særligt lave tolerancer på flere af vores produkttyper.

Tykkelse:

Ubehandlet +/- 0,2 mm

Færdigbehandlet +/- 0,5 mm

Bredde: +/- 0,2 mm

Længde: +/- 0,5 mm

Retvinklethed: ≤ 0,2%

Overflade

Ubehandlet eller olieret med klar eller farvet olie.

Montagemetoder

Fuldlimning	x
Skrue- og sømning	x
Svømmende	

Gulvvarme

Kan anvendes med gulvvarme – se vores montagevejledning.

Indeklima

Det er vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 °C!

Den relative luftfugtighed (RF) skal altid være mellem 35-65% før, under og efter montage.

Læs altid Hørnings montagevejledning inden.

Brandklasse

Dfl-s1 (Ubehandlet)
Cfl-s1 (Overfladebehandlet)
Ydeevnedeklaration (DOP) på forespørgsel.

CE-mærkning

Produktet er CE-mærket i henhold til den europæiske standard for trægulve til indendørs brug EN 14342.

Hørning Parket A/S

Christiansmindevej 12
DK-8660 Skanderborg

T: +45 7027 6600
W: horningfloor.dk
E: sales@horningfloor.dk

For yderligere information og inspiration, besøg vores hjemmeside.

Miljø



FSC® og/eller PEFC tilgængelig på forespørgsel.
Eurofins Indoor Air Comfort Gold certificeret.
EPD tilgængelig på forespørgsel for udvalgte produkter.