



Versailles Panel

Datablad

HØRNING Versailles paneler består af smukke, symmetriske designelementer, der giver et helt unikt udtryk.

Panelerne kan kombineres med border, hvilket tilføjer en ekstra æstetisk dimension.

HØRNING Versailles paneler fås i eg i forskellige sorteringer.

Produktfordele:

- Et meget stort udvalg af design og mønstre
- Eksklusivt massivt gulv til unikke bygninger og rum
- Dokumenterede miljødata i form af certificeringer, herunder Eurofins, som bidrager til BREEAM, DGNB og LEED

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os – vi er klar til at hjælpe.

Hørning Parket A/S

Christiansmindevej 12
DK-8660 Skanderborg

T: +45 7027 6600
W: horningfloor.dk
E: sales@horningfloor.dk



Versailles Panel

Datablad

HØRNING Versailles Panel kan produceres af massivt eller lamelopbygget træ.

Dimensioner & konstruktion

Massivt

Træsart:	Eg
Tykkelse:	16/21 mm
Bredde/Længde:	790x790 mm/932x932 mm
Sorteringer:	Exquisit, Living, Country
Øvrige:	Mikrofas, børstet og mikrofas eller håndforarbejdet udtryk

Lamelopbygget

Træsart:	Eg
Tykkelse:	15/20 mm
Bredde/Længde:	800x800 mm/980x980 mm/1500x1500 mm
Slidlag:	3,8/5,5 mm
Sorteringer:	Exquisit, Living
Øvrige:	Fas, skarpe kanter indvendigt i panelet, mikrofas på ydre kanter

Andre dimensioner og træsorter kan leveres på forespørgsel.

Fugtindhold: 8% +/- 2%

Sorteringsbeskrivelser

Sorteringer varierer efter træsort og dimension. Træ er et naturmateriale, og der vil altid forekomme variationer i forhold til beskrivelser og fotos. Prøver viser kun dimension og konstruktion – ikke sortering. Der vil være forskelle mellem små prøver og den endelige levering.

Exquisit:

Gennemgående ensartet farvespil og træstruktur. Vækstbetingede variationer forekommer. Principielt fri for knaster og splint. Hvirvler, små ridser, tværårer og brunkerne kan forekomme i minimalt omfang.

Living:

Levende udseende med naturligt farvespil og træstruktur. Principielt fri for åbne knaster, revner, marv m.v. Hvirvler, sunde knaster, små ridser, tværårer og kiselpletter kan forekomme. Splint eller brunkerne forekommer afhængig af træsorten.

Country:

Meget levende udseende med naturlige farvevariationer og struktur. Knaster, splint og brunkerne forekommer. Meget små åbne knaster og ridser kan forekomme.

Profil

Ubehandlede paneler kan fås skarpkantet eller med mikrofas på alle fire sider. Behandlede paneler fås altid med mikrofas på alle fire sider.

Overflade

Leveres som standard ubehandlet, spartlet og slebet. Forespørg om lakering, oliering, hårdvoksolie, børstning eller røgning.

Montagemetoder

Fuldlimning	x
Skrue- og sømning	x
Svømmende	

Gulvvarme

Kan anvendes med gulvvarme – se vores montagevejledning.

Indeklima

Det er vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 °C!

Den relative luftfugtighed (RF) skal altid være mellem 35–65% før, under og efter montage.

Læs altid Hørnings montagevejledning før montage.

Brandklasse

Dfl-s1 (Ubehandlet)
Cfl-s1 (Overfladebehandlet)
Ydeevnedeklaration (DOP) på forespørgsel.

CE-mærkning

Produktet er CE-mærket i henhold til den europæiske standard for trægulve til indendørs brug EN 14342.

Hørning Parket A/S

Christiansmindevej 12
DK-8660 Skanderborg

T: +45 7027 6600
W: horningfloor.dk
E: sales@horningfloor.dk

For yderligere information og inspiration, besøg vores hjemmeside.

Miljø



FSC® og/eller PEFC tilgængelig på forespørgsel.
Eurofins Indoor Air Comfort Gold certificeret.
EPD tilgængelig på forespørgsel for udvalgte produkter.